

<i>Produktfakta</i>	Innerdører leveres etter spesifikasjoner som angitt under
<i>Dørblad</i>	Glatte og formpressede dører har kjerne av honeycomb celleinnlegg og ramme i furu. Furu fyllingsdører har ramtre og fyllinger av laminert heltre. Malte fyllingsdører har ramtre av furu kjerne med utenpålimt trefiber HDF, og fyllinger av trefiber MDF. Overflatebehandling har glans 25-35.
<i>Karm</i>	Heltre furu, standard bredde 92mm. Utforingsspor 10x12mm. Overflatebehandlet har glans 25-35. Malte karmen kan være fingerskjøtt.
<i>Beslag</i>	Fiskars justerbare snap-in hengsler. Låskasse Boda 2014 med tilhørende sluttstykke.
<i>Garanti</i>	2 års garanti mot eventuelle fabrikkfeil. Forutsetter korrekt montering og vedlikehold.
<i>Vedlikehold</i>	Rengjøring gjøres med tørr eller lett fuktet microfiberklut, om nødvendig tilsatt mildt vaskemiddel. La ikke fuktighet bli liggende igjen på overflaten. Bruk ikke produkter som inneholder etsende stoff eller slipemidler, skurepulver og lignende. Ubehandlede dører skal behandles umiddelbart etter montering. Begge sider må få samme type behandling fortløpende. Karmen og tilsetninger rengjøres på samme måte.
<i>Justering</i>	Dørene leveres med justerbare snap-in hengsler. Justeres ved hjelp av skruene i topp og bunn på hengslestolpen, inntil 2mm opp eller ned. I sluttstykket sitter en justerbar tunge som bøyes ved hjelp av skruejern eller liknende.